


a

by arturo alvarez

ura collection

LED



USA & Canada


ref. UR304-LD



MATERIALS & COMPONENTS

LAMPSHADE

Painted stainless steel | One color to choose



BL

BE

G

T

CUSTOM
COLOR

Stainless steel

Bottom diffuser

CANOPY AND CABLE

Steel gloss nickel-plated

Transparent or black cable

Standard: 78,7in

Length customizable

LIGHT SOURCE BUILT IN

100~277V - 60Hz

18,1W 3000K 1776lm built-in
upon request 2700K 1645lm

Dimming system: 0-10V
upon request PHASE CONTROL (only 120V)

OTHER DATA

NET WEIGHT

4lb

PACKAGING

14,2x 14,2x 12,2in

4,4lb

ELECTRICAL FEATURES



CERTIFICATIONS



Ura

ref. UR304-LD

Suitable for indoor use, at 77°F

Convient pour une utilisation en intérieur à une température ambiante de 77°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77°F

Box contains | Contenu de la boîte | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Abat jour | Tulipa [1]


B - Holding piece | Pièce de fixation | Pieza de sujeción [1]

C - Security screws | Vis de sécurité | Tornillos de seguridad [2]

D - Wall Plugs | Chevilles | Tacos [2]

E - Canopy | Rosace | Florón [1]

F - Screws | Vis | Tornillos [2]



LED


SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

Light source not user replaceable: The light source of this light must be replaced by the manufacturer, its service or equivalent qualified person.


INFORMATION DE SÉCURITÉ: Debranchez l'alimentation avant de commencer l'installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación.

Fuente de luz no reemplazables por el usuario: La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse por el fabricante, servicio técnico o persona cualificada equivalente.



1.1



1.2

1

1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.



1.2 Switch off the main electrical supply and do the electric connection, please follow the instructions.

1.1 Faites les trous dans le plafond, placez les chevilles et vissez la pièce de serrage.

1.2 Débranchez l'alimentation principale et effectuez le raccordement électrique en suivant les instructions.

1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.

1.2 Desconectar la corriente principal y hacer la conexión eléctrica siguiendo las instrucciones.



2

Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.

Tighten the strain relief situated on the canopy

Insérer le baldaquin dans la pièce de serrage et serrer les vis de sécurité.

Serrer le tendeur de câble situé sur le capot.

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.

Apretar el tensor del cable situado en el florón.

Ura 3

ref. UR304-LD


Suitable for indoor use, at 77°F

Convient pour une utilisation en intérieur à une température ambiante de 77°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77°F

Box contains | Contenu de la boîte | Contenido de la caja:

- A** - Lampshade | Abat jour | Tulipa [1]
- B** - Holding piece | Pièce de fixation | Pieza de sujeción [1]
- C** - Security screws | Vis de sécurité | Tornillos de seguridad [2]
- D** - Wall Plugs | Chevilles | Tacos [2]
- E** - Canopy | Rosace | Florón [1]
- F** - Screws | Vis | Tornillos [2]



LED

PHASE CONTROL


SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

Light source not user replaceable: The light source of this light must be replaced by the manufacturer, its service or equivalent qualified person.


INFORMATION DE SÉCURITÉ: Debranchez l'alimentation avant de commencer l'installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación.

Fuente de luz no reemplazables por el usuario: La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse por el fabricante, servicio técnico o persona cualificada equivalente.



1.1





1.2

1

- 1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs into them and screw the holding piece.
- 1.2 Switch off the main electrical supply and do the electric connection, please follow the instructions.

- 1.1 Percez les trous dans le plafond, insérez les chevilles et vissez la pièce de maintien.
- 1.2 Coupez l'alimentation électrique principale et effectuez le raccordement électrique. Suivez les instructions.

- 1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los tacos y atornillar la pieza de sujeción.
- 1.2 Desconectar la corriente principal y hacer la conexión eléctrica siguiendo las instrucciones.



2

Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws.
Tighten the strain relief situated on the canopy

Insérer le baldaquin dans la pièce de serrage et serrer les vis de sécurité.
Serrer le tendeur de câble situé sur le capot.

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad.
Apretar el tensor del cable situado en el florón.